CINKARNA

www.cinkarna.si

HVEM ER VI?

Cinkarna Celje, d.d. er en moderne slovensk virksomhed inden for den kemiske og metallurgiske industri med et alsidigt produktions- og salgsprogram. Vores tilbud udvides og tilpasses specifikt vores kunders behov og miljømæssige hensyn. Vores sortiment inkluderer titandioxid pigment, metalpladefremstilling, grafiske forsyninger, masterbatch, pulverlakering, fliseklæbere samt produkter til kemisk beskyttelse af planter.

TRADITION

Cinkarna er en virksomhed med formidable traditioner, idet vores produktion startede tilbage i 1873. Tradition, mange års erfaring og synlighed er milepælene i vores produktionsprogram.

KVALITET

Vi tilstræber til stadighed at udvise høj kvalitet og ansvarlige holdninger over for vores forretningspartnere, aktionærer, medarbejdere og miljøet igennem hele produktionsprocessen, hvilket bekræftes af vores certifikater: ISO 9001, ISO 14001 og BS OHSAS 18001. Udviklingen af produkter og valg af teknologi har til formål at producere kvalitetsprodukter.

MARKEDSORIENTERING

Det at have tilfredse kunder er et meget vigtigt mål for Cinkarnas kvalitetsstyringspolitik. Vi er en markedsorienteret virksomhed, der tilstræber forbedringer/fremskridt, udvikling, fleksibilitet og driftssikkerhed. Vi har stor føling med markedets behov, og vi er glade for at hjælpe vores kunder med at finde de mest optimale løsninger for dem.

MILJØBESKYTTELSE

Vi anerkender ideen med bæredygtig udvikling som et ansvar over for miljøet og samfundet, hvilket præger Cinkarnas vision, mission og udviklingsplaner. Vi udviser den største omhu og benytter den allernyeste teknologi til bevarelse af naturen for kommende generationer, samtidig med at vi tilgodeser nutidige behov. Vores centrale mål er at reducere pulverforbruget og udledninger i miljøet.

Metallurgi

Zink-titanium plader
Zinktråd
Zinklegeringer – Zamak
Zinkanoder

Cinkarna er stolte over at kunne tilbyde mere end hundrede års tradition inden for forarbejdning af zink og pladefremstilling. Igennem udvikling er konventionelle zinkplader blevet erstattet af nye zink-titanium-plader, der produceres ved hjælp af moderne valsningsteknikker, der giver metal fortræffelige anti-ætsnings- og formningsegenskaber, og som gør metal til et uundværligt materiale inden for byggebranchen, og det giver blikkenslagere uendelige muligheder, når de skal designe og bygge tage og facader.

Vi fremstiller

Emballage

Plader 2000 x 1000 mm eller efter mål, spiraler 50 – 1500 kg,
pladebredde fra 100 til 1100 mm, lamineret indpakningspapir, træpaller

Zink-titanium plader

Har kvalitetscertifikaterne ISO 9001:2000, ISO 14001, BS OHSAS 18001 og KOMO. Kvaliteten er fuldt ud på højde med europæiske normer og standarder – EN 988. Fremstilles i plader, strimler og spoler i forskellige tykkelser og loddes med tin. Bruges til tage, tagrender og rør, vindafskærmning og solbænke, væg- og facadebeklædning, ornamenter, osv.

Zink renhed: 99,995 %	Flydegrænse: 100 N/MPa	Tykkelsestolerance: + 0,03 mm
Mængde legeret kobber: 0,08-1,00 %	Brudstyrke: 150 N/MPa	Breddetolerance: +2/-0 mm
Mængde legeret titanium: maks. 0,06-0,20 %	Udspænding (forlængelse) min. 50 %	
Mængde legeret aluminium: maks. 0,015 %	HV hårdhed min. 40	

Zinkplader til brug for dybtræk

Zinkplader bruges til alle typer forbindelser og vedhæftninger til tagrender og rør, såsom bøjninger og udløbsrør m.v. Ren zink i henhold til EN 1170-standarden – Klassifikation Z1 bruges til fremstilling af zinkplader til brug for dybtræk.

Zink renhed: 99,995 %	Flydegrænse: 70-110 N/MPa	Tykkelsestolerance: + 0,03 mm
Mængde legeret kobber: 0,15-0,20 %	Brudstyrke: 120-150 N/MPa	Breddetolerance: +2/-0 mm
Mængde legeret titanium: maks. 0,03 %	Udspænding (forlængelse) min. 50 %	
Mængde legeret aluminium: maks. 0,015 %	HV hårdhed min. 35	

Bløde zinkplader

Bløde zinkplader bruges især til indvendig beklædning af containere, hvor der kræves total modstand over for atmosfærisk tryk. Ren zink i henhold til EN 1170-standarden – Klassifikation Z1 bruges til fremstilling af zinkplader til brug for dybtræk.

Zink renhed: 99,995 %	Flydegrænse: 70-110 N/MPa	Tykkelsestolerance: + 0,03 mm
Mængde legeret kobber: 0,02 %	Brudstyrke: 110-150 N/MPa	Breddetolerance: +2/-0 mm
Mængde legeret titanium: maks. 0,02 %	Udspænding (forlængelse) min. 40 %	
Mængde legeret aluminium: maks. 0,01 %	HV hårdhed min. 30	